



SPEBA® Gleitlager der Serie F60/610 sind mit SPEBA-Dur beschichtet. Zum Schutz gegen Staub, eindringende Betonmilch oder anderer Verunreinigungen sind die Lager im SPEBA® ScherPack-System verlegefertig eingeschweißßt. Um die Funktionalität zu gewährleisten, darf die Folie nicht entfernt werden. Sie werden als Streifen in Mauerwerksbreiten geliefert und z. B. unter Flachdachdecken zur Freigabe der Dilatationswege verlegt. Deckenschubrisse werden so vermieden. Die Stöße werden mit SPEBA® Abdeckband abgeklebt.

SPEBA® Gleitlager F60/610



SPEBA® Gleitlager F60/614



SPEBA® Gleitlager F60/624



Eigenschaften	F 60/610	F 60/614*	F 60/624*
Kaschierung	unkaschiert	Elastomer unterseitig	Elastomer beidseitig
Forderungen an Auflagerfläche	stahlgeglättetes Mörtelbett	normal abgeriebenes Mörtelbett / Beton	
Einsatzbereich	Ortbetonauflage		Fertigteil-/ Ortbetonauflage
Einabudicke t	1,0 mm	3,0 mm	5,0 mm
horizontale Verformung	$u_{R,d} \leq 20,0 \text{ mm}$		
Druckbeanspruchbarkeit $F_{Rd(ULS)}$	$F_{R,d} = 7,0 \times (a - u_{R,d}) \text{ [kN/m] : a in mm}$	$F_{R,d} = 8,0 \times (a - u_{R,d}) \text{ [kN/m] : a in mm}$	$F_{R,d} = 9,0 \times (a - u_{R,d}) \text{ [kN/m] : a in mm}$
Verdrehbarkeit $\alpha_{R,d}$	keine rechn. Verdrehung erlaubt	$\alpha_{R,d} = 900 \text{ mm / a [‰]}$	$\alpha_{R,d} = 1800 \text{ mm / a [‰]}$
Abmessung	Einzellänge 1000 mm		
Lagerbreite a	Maximalbreite beträgt 1000 mm		
Temperatureinsatzbereich	-30°C bis +60°C		
Reibbeiwert	$\mu_{Rd} \leq 0,10$		

DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann SPEBA® Bauelemente GmbH im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine SPEBA® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.speba.de